


Rührwerke RW

Medizinprodukt der Klasse I



Heuser Apparatebau GmbH

Am Schlagbaum 10
D-42781 Haan

Postfach 3113
D-42769 Haan

Telefon +49 (0) 21 29-94 03-0
Telefax +49 (0) 21 29-94 03-33

www.heuser-haan.de
info@heuser-haan.de



Zweckbestimmung:

Typ RW: Erwärmung und Warmhaltung von Fango-Paraffin in der Physiotherapie

Typ NFR: Erwärmung und Warmhaltung von Naturfango in der Physiotherapie

Ausstattung:

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Kessel aus Aluminium oder Edelstahl (Typ NFR: Edelstahl)
- Deckel mit zwei Scharnieren und Gasdruckfeder
Griffstange in rot, blau, grün, gelb und schwarz
- energiesparende Isolierung gegen Wärmeverluste
- elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Sicherheitsthermometer, zeigt die Kesseltemperatur auch bei ausgeschaltetem Gerät an
- Betriebskontrollleuchte für Rührer, Heizung, Hochtemperaturbehandlung
- Intervallrühren, Dauerrühren
- beheizter Auslaufhahn 1 ¼" für Fangoparaffin (Typ RW)
- Auslaufhahn 2" für Naturfango (Typ NFR)
- Motorschutzrelais

Technische Daten:

Gerät	Nennvolumen	Heizleistung	Außenmaße mm L x T x H	Temperaturbereich	Ausstattung
RW 43 E	40 kg	1000 W	530 x 540 x 590	30°C – 110°C 135°C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Kessel: Aluminium oder Edelstahl
RW 63 E	60 kg	1000 W	620 x 620 x 655	30°C – 110°C 135°C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Kessel: Aluminium oder Edelstahl
RW 84 E	80 kg	2000 W	680 x 680 x 682	30°C – 110°C 135°C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Kessel: Aluminium oder Edelstahl
RW 103 E	100 kg	3000 W	720 x 720 x 660	30°C – 110°C 135°C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Kessel: Aluminium oder Edelstahl
NFR 63 E	60 kg	1000 W	620 x 620 x 655	Raumtemperatur bis 65°C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Kessel: Edelstahl
NFR 84 E	80 kg	2000 W	680 x 680 x 682	Raumtemperatur bis 65°C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Kessel: Edelstahl
NFR 103 E	100 kg	3000 W	720 x 720 x 660	Raumtemperatur bis 65°C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Kessel: Edelstahl
NFR 143 E	140 kg	3000 W	750 x 750 x 660 Untergestell: 750 x 750 x 750	Raumtemperatur bis 65°C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Kessel: Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten