


Wärmeschränke WS

Medizinprodukt der Klasse I



Heuser Apparatebau GmbH

Am Schlagbaum 10
D-42781 Haan

Postfach 3113
D-42769 Haan

Telefon +49 (0) 21 29-94 03-0
Telefax +49 (0) 21 29-94 03-33

www.heuser-haan.de
info@heuser-haan.de



Zweckbestimmung:

Typ F: Warmhaltung von Fango-Paraffin in der Physiotherapie

Typ S und SE: Erwärmung und Warmhaltung von Silikatpackungen und APS-Packungen in der Physiotherapie

Ausstattung:

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Innengehäuse mit 6 oder 14 Einschubebenen
- Grundausstattung:
 - WS 6-6043 F und WS 6-7053 F - 5 Fangobleche aus Aluminium
 - WS 14-6043 F und WS 14-7053 F - 10 Fangobleche aus Aluminium
 - WS 6-6043 S (SE) und WS 6-7053 S (SE) - 4 Lochbleche aus Aluminium
 - WS 14-6043 S (SE) und WS 14-7053 S (SE) - 10 Lochbleche aus Aluminium
- isolierte Tür mit roter, blauer, gelber, grüner oder schwarzer Griffstange und Magnet-Verschluss
- elektronische Regelung zwischen 30° C und 95° C
- hohe Regelgenauigkeit $\pm 1,5^\circ$ C
- gleichmäßige und schnelle Erwärmung durch Umluftsystem
- Betriebskontrollleuchte
- Heizungskontrollleuchte

Technische Daten:

Gerät	Anzahl Einschübe	Heiz- leistung	Außenmaße mm L x T x H	Temperatur- bereich	Ausstattung
WS 6-6043 F	6	1000 W	685 x 640 x 505	30°C – 80°C	5 Fangbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 14-6043 F	14	1000 W	685 x 640 x 800	30°C – 80°C	10 Fangbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 6-7053 F	6	1000 W	775 x 730 x 505	30°C – 80°C	5 Fangbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 14-7053 F	14	1000 W	775 x 730 x 800	30°C – 80°C	10 Fangbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 6-6043 S	6	1000 W	685 x 640 x 505	30°C – 80°C	4 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 14-6043 S	14	1000 W	685 x 640 x 800	30°C – 80°C	10 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 6-7053 S	6	1000 W	775 x 730 x 505	30°C – 80°C	4 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 14-7053 S	14	1000 W	775 x 730 x 800	30°C – 80°C	10 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 6-6043 SE	6	2000 W	685 x 640 x 505	30°C – 80°C	4 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 14-6043 SE	14	2000 W	685 x 640 x 800	30°C – 80°C	10 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 6-7053 SE	6	2000 W	775 x 730 x 505	30°C – 80°C	4 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 14-7053 SE	14	2000 W	775 x 730 x 800	30°C – 80°C	10 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm