

Wärmeschränke WS

Medizinprodukt der Klasse I

Zweckbestimmung

Typ F: Warmhaltung von Fango-Paraffin in der Physiotherapie

Typ S/SE: Erwärmung und Warmhaltung von Silikatpackungen in der Physiotherapie

Ausstattung

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Innengehäuse mit 6 oder 14 Einschubebenen
- Grundausstattung:
 - WS 6-6044 F und WS 6-7054 F - 5 Fangobleche aus Aluminium
 - WS 14-6044 F und WS 14-7054 F - 10 Fangobleche aus Aluminium
 - WS 6-6044 S/SE und WS 6-7054 S/SE - 4 Lochbleche aus Aluminium
 - WS 14-6044 S/SE und WS 14-7054 S/SE - 10 Lochbleche aus Aluminium
- isolierte Tür mit Magnet-Verschluss und wählbarer Griffstange: rot, grün oder schwarz
- elektronische Regelung zwischen 30° C und 85° C (Wärmeschränke F)
bzw. 30 °C und 95 °C (Wärmeschränke S, SE)
- hohe Regelgenauigkeit ± 2 °C
- gleichmäßige und schnelle Erwärmung durch Umluftsystem
- Betriebskontrollleuchte
- Heizungskontrollleuchte



Optionales Zubehör

Fahrbares Untergestell, bestehend aus:

- schwarzem pulverbeschichtetem Stahlrahmen
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- Aufnahme für Geräte-Füße
- Ablageboden aus Edelstahl



Fango-Register, bestehend aus:

- schwarzem pulverbeschichtetem Stahlrahmen mit Gehäuse aus strukturgewalztem Edelstahlblech
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- 12 Einschübe für Fango-Bleche



Technische Daten

| Gerät Artikelnummer | Anzahl Einschübe | Heizleistung (W) | Außenmaße (mm) L x T x H | Temperaturbereich |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| WS 6-6044 F 0030.006 | 6 | 1000 | 685 x 641 x 505 | 30 °C - 85 °C |
| WS 14-6044 F 0030.014 | 14 | 1000 | 685 x 641 x 800 | 30 °C - 85 °C |
| WS 6-7054 F 0037.006 | 6 | 1000 | 785 x 732 x 505 | 30 °C - 85 °C |
| WS 14-7054 F 0031.014 | 14 | 1000 | 785 x 732 x 800 | 30 °C - 85 °C |
| WS 6-6044 S 0030.106 | 6 | 1000 | 685 x 641 x 505 | 30 °C - 95 °C |
| WS 14-6044 S 0030.114 | 14 | 1000 | 685 x 641 x 800 | 30 °C - 95 °C |
| WS 6-7054 S 0037.106 | 6 | 1000 | 785 x 732 x 505 | 30 °C - 95 °C |
| WS 14-7054 S 0031.114 | 14 | 1000 | 785 x 732 x 800 | 30 °C - 95 °C |
| WS 6-6044 SE 0030.206 | 6 | 2000 | 685 x 641 x 505 | 30 °C - 95 °C |
| WS 14-6044 SE 0030.214 | 14 | 2000 | 685 x 641 x 800 | 30 °C - 95 °C |
| WS 6-7054 SE 0037.206 | 6 | 2000 | 785 x 732 x 505 | 30 °C - 95 °C |
| WS 14-7054 SE 0031.214 | 14 | 2000 | 785 x 732 x 800 | 30 °C - 95 °C |