

Wärmeschränke WS

Medizinprodukt der Klasse I



 Heuser

Heuser Apparatebau GmbH

Am Schlagbaum 10
D-42781 Haan

Postfach 3113
D-42769 Haan

Telefon +49 (0) 21 29-94 03-0
Telefax +49 (0) 21 29-94 03-33

www.heuser-haan.de
info@heuser-haan.de

Zweckbestimmung

Typ F: Warmhaltung von Fango-Paraffin in der Physiotherapie

Typ S und SE: Erwärmung und Warmhaltung von Silikatpackungen und APS-Packungen in der Physiotherapie

Ausstattung

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Innengehäuse mit 6 oder 14 Einschubebenen
- Grundausstattung:
 - WS 6-6044 F und WS 6-7054 F - 5 Fangobleche aus Aluminium
 - WS 14-6044 F und WS 14-7054 F - 10 Fangobleche aus Aluminium
 - WS 6-6044 S/SE und WS 6-7054 S/SE - 4 Lochbleche aus Aluminium
 - WS 14-6044 S/SE und WS 14-7054 S/SE - 10 Lochbleche aus Aluminium
- isolierte Tür mit roter, blauer, gelber, grüner oder schwarzer Griffstange und Magnet-Verschluss
- elektronische Regelung zwischen 30° C und 85° C (Wärmeschränke F) bzw. 30 °C und 95 °C (Wärmeschränke S, SE)
- hohe Regelgenauigkeit ± 2 °C
- gleichmäßige und schnelle Erwärmung durch Umluftsystem
- Betriebskontrollleuchte
- Heizungskontrollleuchte

Technische Daten

Gerät	Anzahl Einschübe	Heiz- leistung	Außenmaße mm L x T x H	Temperaturbereich	Ausstattung
WS 6-6044 F	6	1000 W	685 x 641 x 505	30 °C - 85 °C	5 Fangbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 14-6044 F	14	1000 W	685 x 641 x 800	30 °C - 85 °C	10 Fangbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 6-7054 F	6	1000 W	785 x 732 x 505	30 °C - 85 °C	5 Fangbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 14-7054 F	14	1000 W	785 x 732 x 800	30 °C - 85 °C	10 Fangbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 6-6044 S	6	1000 W	685 x 641 x 505	30 °C - 95 °C	4 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 14-6044 S	14	1000 W	685 x 641 x 800	30 °C - 95 °C	10 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 6-7054 S	6	1000 W	785 x 732 x 505	30 °C - 95 °C	4 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 14-7054 S	14	1000 W	785 x 732 x 800	30 °C - 95 °C	10 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 6-6044 SE	6	2000 W	685 x 641 x 505	30 °C - 95 °C	4 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 14-6044 SE	14	2000 W	685 x 641 x 800	30 °C - 95 °C	10 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
WS 6-7054 SE	6	2000 W	785 x 732 x 505	30 °C - 95 °C	4 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
WS 14-7054 SE	14	2000 W	785 x 732 x 800	30 °C - 95 °C	10 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm

Optionales Zubehör

- Fahrbares Untergestell, bestehend aus
- schwarzem pulverbeschichtetem Stahlrahmen
 - 4 Rollen (2 davon feststellbar)
 - Aufnahme für Geräte-Füße
 - Ablageboden aus Edelstahl



- Fango-Register, bestehend aus
- schwarzem pulverbeschichtetem Stahlrahmen mit Gehäuse aus strukturgewalztem Edelstahlblech
 - 4 Rollen (2 davon feststellbar)
 - 12 Einschübe für Fango-Bleche

