

Rührwerke RW

Medizinprodukt der Klasse I



Heuser Apparatebau GmbH

Am Schlagbaum 10
D-42781 Haan

Postfach 3113
D-42769 Haan

Telefon +49 (0) 21 29-94 03-0
Telefax +49 (0) 21 29-94 03-33

www.heuser-haan.de
info@heuser-haan.de



Zweckbestimmung

Typ RW: Erwärmung und Warmhaltung von Paraffinango in der Physiotherapie

Typ NFR: Erwärmung und Warmhaltung von Naturfango in der Physiotherapie

Ausstattung

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Kessel aus Aluminium oder Edelstahl (Typ NFR: Edelstahl)
- Deckel mit zwei Scharnieren und Gasdruckfeder
- Griffstange in rot, blau, grün, gelb oder schwarz
- energiesparende Isolierung
- elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Sicherheitsthermometer, zeigt die Kesseltemperatur auch bei ausgeschaltetem Gerät an
- Betriebskontrollleuchten für Rührer, Heizung und Hochtemperaturbehandlung
- Intervallrühren, Dauerrühren
- beheizter Auslaufhahn 1 1/4" für Paraffinango (Typ RW)
- Auslaufhahn 2" für Naturfango (Typ NFR)
- Motorschutzrelais

Technische Daten

Gerät	Nennvolumen	Heizleistung	Außenmaße mm L x T x H	Temperaturbereich	Ausstattung
RW 44 E	40 kg	1000 W (AI) 1500 W (VA)	540 x 540 x 590	30 °C - 110 °C 135 °C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Aluminium-Kessel
RW 64 E	60 kg	1000 W (AI) 2000 W (VA)	620 x 620 x 655	30 °C - 110 °C 135 °C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Aluminium- oder Edelstahl- Kessel
RW 84 E	80 kg	2000 W	680 x 680 x 682	30 °C - 110 °C 135 °C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Aluminium- oder Edelstahl- Kessel
RW 104 E	100 kg	3000 W	720 x 720 x 660	30 °C - 110 °C 135 °C	Auslaufventil beheizt, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren, Aluminium- oder Edelstahl- Kessel
NFR 64 E	60 kg	1000 W	620 x 620 x 655	Raumtemperatur bis 65 °C	Auslaufventil, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Edelstahl-Kessel
NFR 84 E	80 kg	2000 W	680 x 680 x 682	Raumtemperatur bis 65 °C	Auslaufventil, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Edelstahl-Kessel
NFR 104 E	100 kg	3000 W	720 x 720 x 660	Raumtemperatur bis 65 °C	Auslaufventil, Temperaturanzeige, Intervall/Dauerrühren Edelstahl-Kessel

Technische Änderungen vorbehalten



Rührwerk RW 44, montiert auf
Wärmeschrank WS 14-6044
(Montagebeispiel)