

## Wärmeschränke WS

Medizinprodukt der Klasse I

### Zweckbestimmung

**Typ F:** Warmhaltung von Fango-Paraffin in der Physiotherapie

**Typ S/SE:** Erwärmung und Warmhaltung von Silikatpackungen in der Physiotherapie

### Ausstattung

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Innengehäuse mit 6 oder 14 Einschubebenen
- Grundausstattung:
  - WS 6-6044 F und WS 6-7054 F - 5 Fangobleche aus Aluminium
  - WS 14-6044 F und WS 14-7054 F - 10 Fangobleche aus Aluminium
  - WS 6-6044 S/SE und WS 6-7054 S/SE - 4 Lochbleche aus Aluminium
  - WS 14-6044 S/SE und WS 14-7054 S/SE - 10 Lochbleche aus Aluminium
- isolierte Tür mit roter, blauer, gelber, grüner oder schwarzer Griffstange und Magnet-Verschluss
- elektronische Regelung zwischen 30° C und 85° C (Wärmeschränke F) bzw. 30 °C und 95 °C (Wärmeschränke S, SE)
- hohe Regelgenauigkeit  $\pm 2$  °C
- gleichmäßige und schnelle Erwärmung durch Umluftsystem
- Betriebskontrollleuchte
- Heizungskontrollleuchte



## Optionales Zubehör

Fahrbares Untergestell, bestehend aus

- schwarzem pulverbeschichtetem Stahlrahmen
- 4 Rollen (2 davon feststellbar)
- Aufnahme für Geräte-Füße
- Ablageboden aus Edelstahl



Fango-Register, bestehend aus

- schwarzem pulverbeschichtetem Stahlrahmen mit Gehäuse aus strukturgewalztem Edelstahlblech
- 4 Rollen (2 davon feststellbar)
- 12 Einschübe für Fango-Bleche



## Technische Daten

<b>Gerät Art. Nr.</b>	<b>Anzahl Einschübe</b>	<b>Heiz- leistung</b>	<b>Außenmaße mm L x T x H</b>	<b>Temperatur- bereich</b>	<b>Ausstattung</b>
<b>WS 6-6044 F</b> 0030.006	6	1000 W	685 x 641 x 505	30 °C - 85 °C	5 Fangbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
<b>WS 14-6044 F</b> 0030.014	14	1000 W	685 x 641 x 800	30 °C - 85 °C	10 Fangbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
<b>WS 6-7054 F</b> 0037.006	6	1000 W	785 x 732 x 505	30 °C - 85 °C	5 Fangbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
<b>WS 14-7054 F</b> 0031.014	14	1000 W	785 x 732 x 800	30 °C - 85 °C	10 Fangbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
<b>WS 6-6044 S</b> 0030.106	6	1000 W	685 x 641 x 505	30 °C - 95 °C	4 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
<b>WS 14-6044 S</b> 0030.114	14	1000 W	685 x 641 x 800	30 °C - 95 °C	10 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
<b>WS 6-7054 S</b> 0037.106	6	1000 W	785 x 732 x 505	30 °C - 95 °C	4 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
<b>WS 14-7054 S</b> 0031.114	14	1000 W	785 x 732 x 800	30 °C - 95 °C	10 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
<b>WS 6-6044 SE</b> 0030.206	6	2000 W	685 x 641 x 505	30 °C - 95 °C	4 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
<b>WS 14-6044 SE</b> 0030.214	14	2000 W	685 x 641 x 800	30 °C - 95 °C	10 Lochbleche aus Aluminium 60 cm x 40 cm
<b>WS 6-7054 SE</b> 0037.206	6	2000 W	785 x 732 x 505	30 °C - 95 °C	4 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm
<b>WS 14-7054 SE</b> 0031.214	14	2000 W	785 x 732 x 800	30 °C - 95 °C	10 Lochbleche aus Aluminium 70 cm x 50 cm